# NZ-1R/NZ-1U/NZ-1H 超音波センサー

## 商品の概要

頭上の無目に設置した超音波センサーが、開いたドアの開口部に超音波を放射して監視し、監視エリアに人がいればドアを閉じないようにします。ドアが通過中の人を挟まないように安全性を高めるものです。

## 商品の特長

1）立体検知エリアによる高い検知精度が特長です。
2）感度ボリュームによる感度の設定が可能です。
3）NZ-IUは無目埋込みタイプです。

NZ-1R　シルバー　ブロンズ

NZ-1R/NZ-1H　シルバー　ブロンズ　ヘアライン　鏡　面

NZ-1R/NZ-1U/NZ-1H 超音波センサー

| 型　式　・　名　称 | NZ-1R 超音波センサー NET | NZ-1U 超音波センサー NET | NZ-1H 超音波センサー NET |
|---|---|---|---|
| 検　知　特　性 | 動体・静止体検知 | | |
| 取　付　高　さ | 2.0～2.5m | | 2.0～3.0m |
| 最　大　検　知　エ　リ　ア | φ 1500㎜ | | φ 1300㎜ |
| 電　源　・　消　費　電　力 | AC100V・4VA 以下 | | |
| 備　考 | 無電圧リレー接点1a DC50V・0.1A（抵抗負荷） | | |

### 納まり外形図（㎜）

NZ-1R

NZ-1U（A=20）/ NZ-1H（A=40）

本体質量：50g/60g/65g

### 検知エリア図（㎜）

| 型　式 | 検知エリア(参考値) |
|---|---|
| NZ-1R | D=φ1500㎜ |
| NZ-1U | D=φ1500㎜ |
| NZ-1H | D=φ1300㎜ |

検知エリアのサイズ等は当社測定方法による参考値であり、検知エリア図等はイメージとして表現したものです。取付環境、検知対象、調整等によって変動いたしますので、設置後の状態を正確に示すものではありません。また、検知エリアは、服装や床面材質及び感度調整で変動しますので、調整後のエリアの確認を必ず行って下さい。

Nabtesco
ナブテスコ株式会社　住環境カンパニー